

Mehrere PDFs mit unterschiedlichen Inhalten aus pdf_generator2

- Die Endung typeNum wird benötigt um generell PDFs erstellen zu können
 - Diese Einstellung ist im Extensionsmanager nach der Installation zu machen
1. Im EXTMgr ist nur ein Feld typeNum auszufüllen, um mehrere PDFs generieren zu können müssen mehrere typeNum-Felder vorhanden sein dies wird folgendermaßen realisiert:
 - o Die Datei „ext_conf_template.txt“ wird erweitert durch:
„# cat=basic//4; type=int+; label=type ID 1: the type ID for the pdf page2
typeNum1 = 123“ (nun erscheint auch im EXTMgr das neue Feld typeNum1)
 - o Die Felder im EXTMgr „typeNum“ und das Neue Feld „typeNum1“ sollten unterschiedliche Werte beinhalten z.B.: 123 und 456 mit „update“ werden diese Felder aktualisiert
 2. Der neue Wert muss in der Datei „class.tx_pdfgenerator2.php“ zum weiterverarbeiten eingelesen werden dazu müssen bei ca. Zeile 76 die folgenden Zeilen dupliziert werden:

```
+++++  
  
// add a Content-Length header if page_type is our pdf page  
if ($GLOBALS['TSFE']->type == $pdf_generator2_parameters['typeNum']) {  
    if (substr($GLOBALS['TSFE']->content, 0, 4) != '%PDF') {  
        if (substr($GLOBALS['TSFE']->content, 0, 36) != '<html><title>html2ps  
problem</title>') {  
            $GLOBALS['TSFE']->content = '<html><body><h1>Error while trying the  
pdfconversion</h1><h2>Maybe the gen_pdf.php script was not executed at all.</h2></body></html>';  
        }  
        // prevent caching  
        $GLOBALS['TSFE']->set_no_cache();  
    } else {  
        $filename = t3lib_div::GPvar('filename') ? ' ' : filename =  
        "" . t3lib_div::GPvar('filename') . "" : "";  
        if (t3lib_div::GPvar('attachment')==1) {  
            header('Content-Type: application/pdf');  
            header('Content-Disposition: attachment'. $filename);  
        } else if (t3lib_div::GPvar('attachment')==2) {  
            header('Content-Type: application/octet-stream');  
            header('Content-Disposition: attachment'. $filename);  
        } else {  
            header('Content-Type: application/pdf');  
            header('Content-Disposition: inline'. $filename);  
        }  
        header('Cache-control: private');  
        header('Connection: Keep-Alive');  
        header('Content-Length: ' . strlen($GLOBALS['TSFE']->content));  
  
        // disable compression  
        if ($pdf_generator2_parameters['disableGzipForPdf']) {  
  
            $GLOBALS['TYPO3_CONF_VARS']['FE']['compressionLevel']='';  
        }  
    }  
}  
  
+++++
```

```
- und einmal den Wert „if ($GLOBALS['TSFE']->type ==
$pdf_generator2_parameters['typeNum']) {“
in „if ($GLOBALS['TSFE']->type == $pdf_generator2_parameters['typeNum1']) {“ ändern
```

3. In der Datei „ext_typoscript_setup.txt“ muss der komplette Quellcode (Ausnahme erste Zeile“) dupliziert werden. Im Quellcode muss nun einmal der Instanzname bei „pdf_generator2 = PAGE pdf_generator2{“ in z.B. „pdf_generatorX“ umbenannt werden. Diese beiden Instanznamen sind für das TS des root-Templates zu merken.

Im TypoScript des root-Templates muss nun folgende Zeilen hinzugefügt werden:

```
#PDFLinks
Page.10{
marks.PDFLINK=TEXT
marks.PDFLINK{
    value =als PDF 1
    typolink.parameter.data = page:uid
    typolink.additionalParams.insertData=1
    typolink.additionalParams =&type=123
}
marks.PDFLINK2=TEXT
marks.PDFLINK2{
    value =als PDF 2
    typolink.parameter.data = page:uid
    typolink.additionalParams.insertData=1
    typolink.additionalParams =&type=456
}
}

##### <<< PDF-DESIGN 1 BEGINN >>> #####
#
# PDF Template
(Instanzname von „ext_typoscript_setup.txt“)
pdf_generator2 = PAGE
pdf_generator2 {
stylesheet = fileadmin/templates/style_pdf.css
typeNum = 123
10 = TEMPLATE
10.template = FILE
10.template.file = fileadmin/templates/template_pdf.html
config.pdf_generator2.size = A5
config.pdf_generator2.landscape = 1

#Inhalt der PDF
10.marks.SEITEN_TITEL = TEXT
10.marks.SEITEN_TITEL.field = title

#Inhalt der PDF mit zusätzlichen Spalten
10.marks.SPALTE5 <styles.content.get
10.marks.SPALTE5.select.where = colPos=5
10.marks.SPALTE6 <styles.content.get
10.marks.SPALTE6.select.where = colPos=6
}
##### <<< PDF-DESIGN 1 END >>> #####
```

```
##### <<< PDF-DESIGN 2 BEGINN >>> #####
#
# PDF Template
#pdf_generatortX (Instanzname von „ext_typoscript_setup.txt“)
pdf_generatorX = PAGE
pdf_generatorX {
stylesheet = fileadmin/templates/style_pdf_1.css
typeNum = 456
10 = TEMPLATE
10.template = FILE
10.template.file = fileadmin/templates/template_pdf_1.html
config.pdf_generator2.size = A5
config.pdf_generator2.landscape = 1

#Inhalt der PDF
10.marks.SEITEN_TITEL = TEXT
10.marks.SEITEN_TITEL.field = title

#Inhalt der PDF mit zusätzlichen Spalten
10.marks.SPALTE7 <styles.content.get
10.marks.SPALTE7.select.where = colPos=5
10.marks.SPALTE8 <styles.content.get
10.marks.SPALTE8.select.where = colPos=6
}
##### <<< PDF-DESIGN 2 END >>> #####
```